

TEKNISK INFORMASJON

MUR

BLOKKSTENSMUR

- Råkilt blokkstein. Merke etter kilehull forekommer.
Dimensjon (b/h): 30/30 – 50/50.
Toleranse: ± 5 .
- Råhogd Blokkstein. Synlig flate uten merker av kilehull, og med tilsatte rette kanter.
Fargen kan variere mellom grå og rustgrå.
Dimensjon (b/h): 20/15, 20/20, 20/30.
Toleranse: $\pm 2,5$.
- Kantmur. Råhogd i grå granitt.
Dimensjon (b/h): 15/45, 20/60.
Toleranse som kantstein.
- Råhogd, med saget bygg og ligg.
Overside på toppsteinen kan være flammet eller gradhogd.
Dimensjon (b og h): 20–45.

Måltoleranser
over saget bygg og ligg: $\pm 0,4$.

FORBLENDINGSMUR

- Råhogd, med saget bygg og ligg.
Dimensjon, b = 10–15.
h = 20–45.
- Modulmur, med saget bygg og ligg.
Dimensjon, b = 6–8.
h = 5,5 – 12,0 – 18,6 og 25,2.

HELLER

HELLER

Overside: Saget, gradhogd, flammet, slipt.
Kanter: Saget eller råhogd (klipt).
Dimensjon: t = 6–10 (klipt).
t = 4–10 (saget).
b = 20–80.
l = 20–180.

Standard farger: rød, grå og hvit.

Måltoleranser:
- Saget bredde: $\pm 0,2$.
- Klipt bredde: $-0,4 + 1,0$
- Saget tykkelse: $\pm 0,4$.

GANGBANEHELLER

Overside: Råhogd, flammet, gradhogd.
Kanter: Saget eller råhogd (klipt).
Dimensjon: t = 6–15.
b = 20–40.
l = 60–120.

TRAPPER

MASSIVE TRINN

Std. dimensjon: $b \times h = 35/37 \times 15$.
lengde = 80 – 100 – 120 og fallende lengder.
Utførelser: – Opp- og inntrinn råhogd.
– Opptrinn råhogd, inntrinn flammet/gradhogd.
– Opp- og inntrinn flammet/gradhogd.

Måltoleranser:
- Saget bredde og høyde: $\pm 0,4$.
- Meislet anleggsflate: $\pm 0,4$.

FORBLENDINGSTRINN

Std. dimensjon: $b \times h = 35/37 \times 15$.
Utførelse: Overflate: flammet/gradhogd.
Tykkelsen på forblendingsplatene bør være min. 5.